



OEG DURCHLAUFERHITZER SOLARTAUGLICH, LCD MULTI 11/13,5/15 KW VOLLELEKTRONISCH GEREGLT

Der neue OEG Durchlauferhitzer LCD MULTI ist für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen geeignet, z.B. Handwaschbecken, Badewanne, Dusche, Spüle usw. Er ist vollelektronisch gesteuert, zuverlässig und gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.

VORTEILE:

- Temperatureinstellung von 30 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten
- Großes sehr gut lesbares LCD-Display
- Drei Speichertasten für die am meisten gewünschten Temperaturwerte
- Einstellbare Nennleistung
- Heizelement resistent gegen Verkalkung
- Elektronisches Sicherheitssystem zur Lufteerkennung im Gerät
- Warmwasserbereitstellung innerhalb weniger Sekunden
- Geeignet für vorgewärmtes Wasser bis max. 60 °C, z. B. zur Nacherwärmung an einer Solar-Anlage
- Gleicht Spannungsschwankungen aus und garantiert eine konstante Wassertemperatur
- Geringer Installationsaufwand durch montagefreundliches Gehäuse und flexible Anschlüsse
- Einfache Gerätebedienung



TECHNISCHE DATEN:

- Nennspannung: 400 V 3~
- Einstellbare Nennleistung: Ja
- Nennleistung: 11/13,5/15 kW
- Maximaler Stromverbrauch: 18/19,4/22,2 A
- Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 x 2,5 mm²
- Warmwassermenge bei ca. 10 °C Zulauftemperatur: 5,3 / 6,5 / 7,2 Liter/min bei ca. 40 °C Auslauftemperatur
- Wasserdruckbereich: 0,1–0,6 MPa
- Maximal zulässige Zulauftemperatur: 60 °C
- Maße B x H x T: 235 x 447 x 104 mm
- Abstand der Wasseranschlüsse/Gewindetyp: 70–130 mm/½"
- Steckerart: Festanschluss
- Schutzart: IP24

